

Balluff / BOS Q08M-PO-KE21-S49

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS01Y7

Seri: Q08M



Balluff BOS Q08M-PO-KE21-S49 (BOS01Y7), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: Zinc, Die casting, nickel-plated; Seri: Q08M; Boyutlar: 8 x 59 x 8 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Zinc, Die casting, nickel-plated
Seri	Q08M
Boyutlar	8 x 59 x 8 mm
Arayüz	PNP: normalde kapalı (Normalde kapalı (NC))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Through-beam sensor (receiver)
Işık tipi	Red light
Algılama aralığı	0...2.2 m
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Onay ve uygunluk	CE UKCA cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS Q08M-PO-KE21-S49

Through-beam sensors

Part/model code: BOS01Y7

Series: Q08M



Balluff BOS Q08M-PO-KE21-S49 (BOS01Y7): through-beam sensors. Housing material: Zinc, Die casting, nickel-plated; Series: Q08M; Dimension: 8 x 59 x 8 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Zinc, Die casting, nickel-plated
Series	Q08M
Dimension	8 x 59 x 8 mm
Interface	PNP: normally closed (NC)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Through-beam sensor (receiver)
Light type	Red light
Range	0...2.2 m
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Approval/Conformity	CE UKCA cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.