

Balluff / BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS020U

Seri: R020K



Balluff BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75 (BOS020U), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: ABS; Seri: R020K; Boyutlar: 7.7 x 26.8 x 13.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	ABS
Seri	R020K
Boyutlar	7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Arayüz	PNP: normalde açık (Normalde açık (NO))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Reflektörlü sensör
Işın özelliği	Divergent
Işık tipi	LED, red light
Işık lekesi boyutu	Ø 10 mm at 100 mm
Algılama aralığı	0...3 m
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75

Retroreflective sensors

Part/model code: BOS020U

Series: R020K



Balluff BOS R020K-PS-PR11-00,2-S75 (BOS020U): retroreflective sensors. Housing material: ABS; Series: R020K; Dimension: 7.7 x 26.8 x 13.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	ABS
Series	R020K
Dimension	7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface	PNP: normally open (NO)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Retroreflective sensor
Beam characteristic	Divergent
Light type	LED, red light
Light spot size	Ø 10 mm at 100 mm
Range	0...3 m
Connection	Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC
Material sensing surface	PMMA

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.