Balluff / BOS 6K-UU-RE10-S49

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS02E9

Seri: 6K



Balluff BOS 6K-UU-RE10-S49 (BOS02E9), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: ABS; Seri: 6K; Boyutlar: 12 x 34 x 21.6 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	ABS
Seri	6K
Boyutlar	12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz	PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Giriş işlevi	Key disable on/off Same function as button
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Through-beam sensor (receiver)
Işık tipi	LED, red light
Algılama aralığı	0...13 m
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 6K-UU-RE10-S49

Through-beam sensors

Part/model code: BOS02E9

Series: 6K



Balluff BOS 6K-UU-RE10-S49 (BOS02E9): through-beam sensors. Housing material: ABS; Series: 6K; Dimension: 12 x 34 x 21.6 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	ABS
Series	6K
Dimension	12 x 34 x 21.6 mm
Interface	PNP/NPN normally open/normally closed (NO/NC)
Input function	Key disable on/off Same function as button
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Through-beam sensor (receiver)
Light type	LED, red light
Range	0...13 m
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage Ub	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.