Balluff / BOS 6K-UU-LH10-S49

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS02EJ

Seri: 6K



Balluff BOS 6K-UU-LH10-S49 (BOS02EJ), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: ABS; Seri: 6K; Boyutlar: 12 x 34 x 21.6 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	ABS
Seri	6K
Boyutlar	12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz	PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Giriş işlevi	Key disable on/off Same function as button
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, triangulation
Özel optik özellik	Arka plan bastırma
Işın özelliği	Focused
Işık lekesi boyutu	1 x 1 mm at 150 mm
Işık tipi	Laser red light
Algılama aralığı	4...150 mm

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 6K-UU-LH10-S49

Diffuse sensors

Part/model code: BOS02EJ

Series: 6K



Balluff BOS 6K-UU-LH10-S49 (BOS02EJ): diffuse sensors. Housing material: ABS; Series: 6K; Dimension: 12 x 34 x 21.6 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	ABS
Series	6K
Dimension	12 x 34 x 21.6 mm
Interface	PNP/NPN normally open/normally closed (NO/NC)
Input function	Key disable on/off Same function as button
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, triangulation
Special optical feature	Background suppression
Beam characteristic	Focused
Light spot size	1 x 1 mm at 150 mm
Light type	Laser red light
Range	4...150 mm

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.