

Balluff / BOS 6K-UI-LK10-S75

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS02F0

Seri: 6K



Balluff BOS 6K-UI-LK10-S75 (BOS02F0), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: ABS; Seri: 6K; Boyutlar: 12 x 34 x 21.6 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	ABS
Seri	6K
Boyutlar	12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz	IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)
Giriş işlevi	Key disable on/off Same function as button
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Retroreflective sensor, Autocollimation
Işık tipi	Laser red light
Işık lekesi boyutu	4 x 2 mm at 2 m
Algılama aralığı	0...4 m
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 6K-UI-LK10-S75

Retroreflective sensors

Part/model code: BOS02F0

Series: 6K



Balluff BOS 6K-UI-LK10-S75 (BOS02F0): retroreflective sensors. Housing material: ABS; Series: 6K; Dimension: 12 x 34 x 21.6 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	ABS
Series	6K
Dimension	12 x 34 x 21.6 mm
Interface	IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC
Input function	Key disable on/off Same function as button
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Retroreflective sensor, Autocollimation
Light type	Laser red light
Light spot size	4 x 2 mm at 2 m
Range	0...4 m
Connection	Connector, M8x1-Male, 4-pin
Material sensing surface	PMMA

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.