

Balluff / BOS 6K-XI-LS10-S75

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS02F3

Seri: 6K



Balluff BOS 6K-XI-LS10-S75 (BOS02F3), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: ABS; Seri: 6K; Boyutlar: 12 x 34 x 21.6 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	ABS
Seri	6K
Boyutlar	12 x 34 x 21.6 mm
Arayüz	IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link
Giriş işlevi	Test input
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Through-beam sensor (Emitter)
Işın özelliği	Divergent
Işık tipi	Laser red light
Işık lekesi boyutu	13 x 13 mm at 18 m
Algılama aralığı	0...18 m
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 4-pin

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 6K-XI-LS10-S75

Through-beam sensors

Part/model code: BOS02F3

Series: 6K



Balluff BOS 6K-XI-LS10-S75 (BOS02F3): through-beam sensors. Housing material: ABS; Series: 6K; Dimension: 12 x 34 x 21.6 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	ABS
Series	6K
Dimension	12 x 34 x 21.6 mm
Interface	IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link
Input function	Test input
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Through-beam sensor (Emitter)
Beam characteristic	Divergent
Light type	Laser red light
Light spot size	13 x 13 mm at 18 m
Range	0...18 m
Connection	Connector, M8x1-Male, 4-pin

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.