

Balluff / BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS02HC

Seri: R030K



Balluff BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 (BOS02HC), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: PBT & ABS; Seri: R030K; Boyutlar: 14 x 4.2 x 20.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PBT & ABS
Seri	R030K
Boyutlar	14 x 4.2 x 20.5 mm
Arayüz	PNP: normalde açık (Normalde açık (NO))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, triangulation
Özel optik özellik	Arka plan bastırma
Işın özelliği	Focus, typical at 15 mm
Işık tipi	LED, red light
Işık lekesi boyutu	4 x 4 mm
Algılama aralığı	3...30 mm
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75

Diffuse sensor with background suppression

Part/model code: BOS02HC

Series: R030K



Balluff BOS R030K-PS-RF10-VC-00,2-S75 (BOS02HC): diffuse sensor with background suppression. Housing material: PBT & ABS; Series: R030K; Dimension: 14 x 4.2 x 20.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PBT & ABS
Series	R030K
Dimension	14 x 4.2 x 20.5 mm
Interface	PNP: normally open (NO)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, triangulation
Special optical feature	Background suppression
Beam characteristic	Focus, typical at 15 mm
Light type	LED, red light
Light spot size	4 x 4 mm
Range	3...30 mm
Connection	Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, TPU

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.