Balluff / BOS R030K-PS-RX20-02

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS02HY

Seri: R030K

Balluff BOS R030K-PS-RX20-02 (BOS02HY), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: PBT & ABS; Seri: R030K; Arayüz: PNP, normalde açık (NO).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PBT & ABS
Seri	R030K
Arayüz	PNP, normalde açık (NO)
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Through-beam sensor (pair)
Işın özelliği	Divergent
Işık tipi	LED, red light
Işık lekesi boyutu	215 x 215 mm
Algılama aralığı	0...1000 mm
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PVC
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS R030K-PS-RX20-02

Through-beam sensors

Part/model code: BOS02HY

Series: R030K

Balluff BOS R030K-PS-RX20-02 (BOS02HY): through-beam sensors. Housing material: PBT & ABS; Series: R030K; Interface: PNP normally open (NO).

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PBT & ABS
Series	R030K
Interface	PNP normally open (NO)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Through-beam sensor (pair)
Beam characteristic	Divergent
Light type	LED, red light
Light spot size	215 x 215 mm
Range	0...1000 mm
Connection	Cable, 2.00 m, PVC
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage Ub	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.