

Balluff / BUS M18K0-PWXER-040-S92K

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS0001

Seri: BUS



Balluff BUS M18K0-PWXER-040-S92K (BUS0001), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: PBT; Bağlantı: Konnektör, M12x1, 5-pin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	2x PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M12x1, 5-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	Epoxy hollow glass sphere/PUR
Algılama aralığı	30...400 mm
Anahtarlama frekansı	15 Hz
Onay ve uygunluk	CE WEEE
Ortam sıcaklığı	-15...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	0.2 %FS
Çalışma gerilimi Ub	12...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS M18K0-PWXER-040-S92K

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS0001

Series: BUS



Balluff BUS M18K0-PWXER-040-S92K (BUS0001): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: PBT; Connection: Connector, M12x1, 5-pin.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	2x PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	PBT
Connection	Connector, M12x1, 5-pin
Material sensing surface	Epoxy hollow glass sphere/PUR
Range	30...400 mm
Switching frequency	15 Hz
Approval/Conformity	CE WEEE
Ambient temperature	-15...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	0.2 %FS
Operating voltage U_b	12...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.