

Balluff / BUS R05K0-PPXCR-025-S75G

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS0007

Seri: BUS



Balluff BUS R05K0-PPXCR-025-S75G (BUS0007), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: PA; Bağlantı: Konnektör, M8x1, 4-pin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	PA
Bağlantı	Konnektör, M8x1, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PUR/Epoxy resin
Algılama aralığı	25...250 mm
Anahtarlama frekansı	25 Hz
Ortam sıcaklığı	-10...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	0.2 %FS
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS R05K0-PPXCR-025-S75G

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS0007

Series: BUS



Balluff BUS R05K0-PPXCR-025-S75G (BUS0007): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: PNP normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: PA; Connection: Connector, M8x1, 4-pin.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	PA
Connection	Connector, M8x1, 4-pin
Material sensing surface	PUR/Epoxy resin
Range	25...250 mm
Switching frequency	25 Hz
Ambient temperature	-10...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	0.2 %FS
Operating voltage U _b	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.