

Balluff / BUS M18K0-PSXEP-150-EP00,3-GS92

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS000P

Seri: BUS



Balluff BUS M18K0-PSXEP-150-EP00,3-GS92 (BUS000P), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: PBT; Bağlantı: Konnektörlü kablo, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR
Algılama yüzeyi malzemesi	Epoxy hollow glass sphere
Algılama aralığı	200 to 1500 mm
Anahtarlama frekansı	8 Hz
Onay ve uygunluk	cULus CE WEEE
Ortam sıcaklığı	-15...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	0.2 %FS
Çalışma gerilimi Ub	18...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS M18K0-PSXEP-150-EP00,3-GS92

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS000P

Series: BUS



Balluff BUS M18K0-PSXEP-150-EP00,3-GS92 (BUS000P): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: PBT; Connection: Cable with connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	PBT
Connection	Cable with connector, M12x1, 5-pin, 0.30 m, PUR
Material sensing surface	Epoxy hollow glass sphere
Range	200 to 1500 mm
Switching frequency	8 Hz
Approval/Conformity	cULus CE WEEE
Ambient temperature	-15...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	0.2 %FS
Operating voltage U_b	18...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.