

Balluff / BUS M30K0-PWCET-150-S92K

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS0016

Seri: BUS



Balluff BUS M30K0-PWCET-150-S92K (BUS0016), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: PBT; Analog çıkış: Analog, voltage/Analog, current 0...10 V/4...20 mA.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	2x PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	PBT
Analog çıkış	Analog, voltage/Analog, current 0...10 V/4...20 mA
Bağlantı	Konnektör, M12x1, 5-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	Epoxy hollow glass sphere
Algılama aralığı	150...1500 mm
Anahtarlama frekansı	1 Hz
Ortam sıcaklığı	-15...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	0.2 %FS
Çalışma gerilimi Ub	15...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS M30K0-PWCET-150-S92K

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS0016

Series: BUS



Balluff BUS M30K0-PWCET-150-S92K (BUS0016): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: PBT; Analog output: Analog, voltage/Analog, current 0...10 V/4...20 mA.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	2x PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	PBT
Analog output	Analog, voltage/Analog, current 0...10 V/4...20 mA
Connection	Connector, M12x1, 5-pin
Material sensing surface	Epoxy hollow glass sphere
Range	150...1500 mm
Switching frequency	1 Hz
Ambient temperature	-15...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	0.2 %FS
Operating voltage U_b	15...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.