

Balluff / BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS0020

Seri: BUS



Balluff BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G (BUS0020), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: PNP/NPN Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC) push-pull; Gövde malzemesi: Nikel kaplı pirinç PBT; Gövde biçimi: Ø 18 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP/NPN Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC) push-pull
Gövde malzemesi	Nikel kaplı pirinç PBT
Gövde biçimi	Ø 18 mm
Arayüz	IO-Link 1.0
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 5-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PU foam/Epoxy resin/Glass
Algılama aralığı	25...250 mm
Anahtarlama frekansı	25 Hz
Onay ve uygunluk	cULus CE WEEE UKCA
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	± 0.15 %FS

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS0020

Series: BUS



Balluff BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G (BUS0020): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: PNP/NPN NO/NC push-pull; Housing material: Brass, nickel-plated PBT; Style Housing: Ø 18 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP/NPN NO/NC push-pull
Housing material	Brass, nickel-plated PBT
Style Housing	Ø 18 mm
Interface	IO-Link 1.0
Connection	Connector, M12x1-Male, 5-pin
Material sensing surface	PU foam/Epoxy resin/Glass
Range	25...250 mm
Switching frequency	25 Hz
Approval/Conformity	cULus CE WEEE UKCA
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	± 0.15 %FS

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.