

Balluff / BUS M18M1-XA-03/025-S92G

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS0024

Seri: BUS



Balluff BUS M18M1-XA-03/025-S92G (BUS0024), ultrasonik sensör. Gövde malzemesi: Nikel kaplı pirinç PBT; Gövde biçimi: Ø 18 mm; Analog çıkış: Analog, voltage 0...10 V.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Nikel kaplı pirinç PBT
Gövde biçimi	Ø 18 mm
Analog çıkış	Analog, voltage 0...10 V
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 5-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PU foam/Epoxy resin/Glass
Algılama aralığı	30...350 mm
Onay ve uygunluk	cULus CE WEEE UKCA
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	± 0.15 %FS
Çalışma gerilimi Ub	15...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS M18M1-XA-03/025-S92G

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS0024

Series: BUS



Balluff BUS M18M1-XA-03/025-S92G (BUS0024): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Housing material: Brass, nickel-plated PBT; Style Housing: Ø 18 mm; Analog output: Analog, voltage 0...10 V.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass, nickel-plated PBT
Style Housing	Ø 18 mm
Analog output	Analog, voltage 0...10 V
Connection	Connector, M12x1-Male, 5-pin
Material sensing surface	PU foam/Epoxy resin/Glass
Range	30...350 mm
Approval/Conformity	cULus CE WEEE UKCA
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	± 0.15 %FS
Operating voltage Ub	15...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.