


Balluff / BUS R06K1-PPX-02/015-S75G

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS004C

Seri: BUS



Balluff BUS R06K1-PPX-02/015-S75G (BUS004C), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: ABS; Gövde biçimi: block style.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	ABS
Gövde biçimi	block style
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PU foam/Epoxy resin/Glass
Algılama aralığı	20...250 mm
Anahtarlama frekansı	25 Hz
Onay ve uygunluk	CE WEEE UKCA cULus
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	± 0.15 %FS
Çalışma gerilimi Ub	20...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS R06K1-PPX-02/015-S75G

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS004C

Series: BUS



Balluff BUS R06K1-PPX-02/015-S75G (BUS004C): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: PNP normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: ABS; Style Housing: block style.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	ABS
Style Housing	block style
Connection	Connector, M8x1-Male, 4-pin
Material sensing surface	PU foam/Epoxy resin/Glass
Range	20...250 mm
Switching frequency	25 Hz
Approval/Conformity	CE WEEE UKCA cULus
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	± 0.15 %FS
Operating voltage U _b	20...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.