

Balluff / BUS M12M1-NPX-05/024-S04G

Ultrasonik sensör

Üretici ürün kodu: BUS0064

Seri: BUS



Balluff BUS M12M1-NPX-05/024-S04G (BUS0064), ultrasonik sensör. Anahtarlama çıkışı: NPN normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC)); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring, nickel-plated PBT; Gövde biçimi: Ø 12 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN normalde açık/normalde kapalı (Normalde açık (NO)/Normalde kapalı (NC))
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring, nickel-plated PBT
Gövde biçimi	Ø 12 mm
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PU foam/Epoxy resin/Glass
Algılama aralığı	40...350 mm
Anahtarlama frekansı	20 Hz
Onay ve uygunluk	cULus CE WEEE UKCA
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Tekrarlanabilirlik	± 0.15 %FS
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BUS M12M1-NPX-05/024-S04G

Ultrasonic sensors with analog output or digital output

Part/model code: BUS0064

Series: BUS



Balluff BUS M12M1-NPX-05/024-S04G (BUS0064): ultrasonic sensors with analog output or digital output. Switching output: NPN normally open/normally closed (NO/NC); Housing material: Nickel-plated brass, nickel-plated PBT; Style Housing: Ø 12 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open/normally closed (NO/NC)
Housing material	Nickel-plated brass, nickel-plated PBT
Style Housing	Ø 12 mm
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Material sensing surface	PU foam/Epoxy resin/Glass
Range	40...350 mm
Switching frequency	20 Hz
Approval/Conformity	cULus CE WEEE UKCA
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67
Repeat accuracy	± 0.15 %FS
Operating voltage U_b	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.