

Bihl+Wiedemann / BW3568

AS-Interface bağlantı modülü

Üretici ürün kodu: BW3568

Seri: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BW3568 (BW3568), as-interface bağlantı modülü. Tip: Passive distributor AUX; Profil kablo bağlantısı: 2 x AUX 24 V, 16 A/20 A; Bağlantı: 1 x M12 power cable plug, straight, T-coded, 4 kutup.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	Passive distributor AUX
Profil kablo bağlantısı	2 x AUX 24 V, 16 A/20 A
Bağlantı	1 x M12 power cable plug, straight, T-coded, 4 kutup
Dahili sigorta	Yok
Yuvarlak kablo	1 m
Yassı tasarım ve kablo kanalına montaj	yes, depth: 25 mm
Gövde	depth: 25 mm
LED durum göstergesi	Yok
Koruma derecesi	IP67
Özel işlev	no special function


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Bihl+Wiedemann / BW3568

Passive Distributor AUX to 1 x M12 power cable plug, straight, T-coded, 4 poles, depth 25 mm, IP67

Part/model code: BW3568

Series: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BW3568 (BW3568): passive distributor aux to 1 x m12 power cable plug, straight, t-coded, 4 poles, depth 25 mm, ip67. Type: Passive distributor AUX; Profile cable connection: 2 x AUX 24 V, 16 A/20 A; Connection: 1 x M12 power cable plug, straight, T-coded, 4 poles.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Type	Passive distributor AUX
Profile cable connection	2 x AUX 24 V, 16 A/20 A
Connection	1 x M12 power cable plug, straight, T-coded, 4 poles
Internal fuse	no
Round cable	1 m
Flat design, installation in cable duct possible	yes, depth: 25 mm
Housing	depth: 25 mm
LED status display	no
Protection rating	IP67
Special function	no special function

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.