

Bihl+Wiedemann / BW4220

AS-Interface güç kaynağı

Üretici ürün kodu: BW4220

Seri: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BW4220 (BW4220), as-interface güç kaynağı. Besleme: 30 V power supply, optimized for ASi-5/ASi-3; Giriş gerilimi: 400 ... 500 VAC, 3 phases; Çıkış gerilimi: 30 ... 31,2 VDC.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme	30 V power supply, optimized for ASi-5/ASi-3
Giriş gerilimi	400 ... 500 VAC, 3 phases
Çıkış gerilimi	30 ... 31,2 VDC
Çıkış akımı	8 A
Nominal güç	240 W
Veri ayırma bobinleri	integrated in the gateway
Bağlantı	push in terminals

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Bihl+Wiedemann / BW4220

30 V Power Supply, 8 A, 3 phases

Part/model code: BW4220

Series: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BW4220 (BW4220): 30 v power supply, 8 a, 3 phases. Power supply: 30 V power supply, optimized for ASi-5/ASi-3; Input voltage: 400 ... 500 VAC, 3 phases; Output voltage: 30 ... 31,2 VDC.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Power supply	30 V power supply, optimized for ASi-5/ASi-3
Input voltage	400 ... 500 VAC, 3 phases
Output voltage	30 ... 31,2 VDC
Output current	8 A
Nominal power	240 W
Data decoupling coils	integrated in the gateway
Connection	push in terminals

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.