

Bihl+Wiedemann / BWU3778

AS-Interface bağlantı modülü

Üretici ürün kodu: BWU3778

Seri: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BWU3778 (BWU3778), as-interface bağlantı modülü. Tip: Passive distributor ASi/AUX; Profil kablo bağlantısı: 1 x ASi, 1 x AUX 24 V; Bağlantı: 1 x M12 cable socket, straight, 5 kutup.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	Passive distributor ASi/AUX
Profil kablo bağlantısı	1 x ASi, 1 x AUX 24 V
Bağlantı	1 x M12 cable socket, straight, 5 kutup
Dahili sigorta	Yok
Yuvarlak kablo	0,30 m
Yassı tasarım ve kablo kanalına montaj	yes, depth: 19 mm
Gövde	depth: 19 mm
LED durum göstergesi	Yok
Koruma derecesi	IP67
Özel işlev	to connect ASi devices via M12

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Bihl+Wiedemann / BWU3778

Passive Distributor ASi/AUX to 1 x M12 cable socket, straight, 5 poles, depth 19 mm, IP67

Part/model code: BWU3778

Series: AS-Interface



Bihl+Wiedemann BWU3778 (BWU3778): passive distributor asi/aux to 1 x m12 cable socket, straight, 5 poles, depth 19 mm, ip67. Type: Passive distributor ASi/AUX; Profile cable connection: 1 x ASi, 1 x AUX 24 V; Connection: 1 x M12 cable socket, straight, 5 poles.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Type	Passive distributor ASi/AUX
Profile cable connection	1 x ASi, 1 x AUX 24 V
Connection	1 x M12 cable socket, straight, 5 poles
Internal fuse	no
Round cable	0,30 m
Flat design, installation in cable duct possible	yes, depth: 19 mm
Housing	depth: 19 mm
LED status display	no
Protection rating	IP67
Special function	to connect ASi devices via M12

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.