

## Bihl+Wiedemann / BWU4722

AS-Interface bağlantı modülü

Üretici ürün kodu: BWU4722

Seri: ASi-5



Bihl+Wiedemann BWU4722 (BWU4722), as-interface bağlantı modülü. Sürücü: Interroll EC5000 AI, 24 V (20 W/35 W/50 W), Itoh Denki PM500XC/XK, RULMECA RDR BL-3; Sürücü sayısı: 2; Dijital girişler: 2.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sürücü             | Interroll EC5000 AI, 24 V (20 W/35 W/50 W), Itoh Denki PM500XC/XK, RULMECA RDR BL-3  |
| Sürücü sayısı      | 2                                                                                    |
| Dijital girişler   | 2                                                                                    |
| Dijital çıkışlar   | Dijital çıkış yok                                                                    |
| Sensör beslemesi   | ASi üzerinden                                                                        |
| Aktüatör beslemesi | Çıkış beslemesi yok                                                                  |
| Bağlantı           | 2 x M8 cable soket, straight, 4 kutup, 2 x M8 snap-in cable soket, straight, 5 kutup |
| Yuvarlak kablo     | M: 0,40 m, I: 0,06 m                                                                 |
| ASi adresi         | 1 ASi-5 adresi                                                                       |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

## Bihl+Wiedemann / BWU4722

ASi-5 Cable Duct Motor Module, IP54, M8 for 24 V motorized rollers, 2M/2I

**Part/model code: BWU4722**

Series: ASi-5



Bihl+Wiedemann BWU4722 (BWU4722): asi-5 cable duct motor module, ip54, m8 for 24 v motorized rollers, 2m/2i. Drive: Interroll EC5000 AI, 24 V (20 W/35 W/50 W), Itoh Denki PM500XC/XK, RULMECA RDR BL-3; Number of Drives: 2; Inputs digital: 2.

### TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drive</b>                            | Interroll EC5000 AI, 24 V (20 W/35 W/50 W), Itoh Denki PM500XC/XK, RULMECA RDR BL-3      |
| <b>Number of Drives</b>                 | 2                                                                                        |
| <b>Inputs digital</b>                   | 2                                                                                        |
| <b>Outputs digital</b>                  | no digital outputs                                                                       |
| <b>Input voltage (sensor supply)</b>    | out of ASi                                                                               |
| <b>Output voltage (actuator supply)</b> | no output voltage                                                                        |
| <b>Connection</b>                       | 2 x M8 cable sockets, straight, 4 poles, 2 x M8 snap-in cable sockets, straight, 5 poles |
| <b>Round cable</b>                      | M: 0,40 m, I: 0,06 m                                                                     |
| <b>ASi address</b>                      | 1 ASi-5 address                                                                          |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.