

Bihl+Wiedemann / BWU4845

AS-Interface ağ geçidi

Üretici ürün kodu: BWU4845

Seri: ASi-5



Bihl+Wiedemann BWU4845 (BWU4845), as-interface ağ geçidi. Alan veri yolu arayüzü: OPC UA, PROFINET, REST API; Emniyet haberleşmesi: Safe Link; Emniyet girişleri: 3 x 2 channels, 6 x 1 channel.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alan veri yolu arayüzü	OPC UA, PROFINET, REST API
Emniyet haberleşmesi	Safe Link
Emniyet girişleri	3 x 2 channels, 6 x 1 channel
Emniyet çıkışları	6 release circuits, 6 x electronic safe outputs
ASi ağı ve ASi master sayısı	2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters
Entegre veri ayırma ve ağ geçidinde ASi akım ölçümü	yes, maks. 8 A/ASi network

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Bihl+Wiedemann / BWU4845

ASi-5/ASi-3 PROFINET Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor, 2 ASi-5/ASi-3 masters, 6SI/6SO

Part/model code: BWU4845

Series: ASi-5



Bihl+Wiedemann BWU4845 (BWU4845): asi-5/asi-3 profinet gateway with integrated asi-5/asi-3 safety monitor, 2 asi-5/asi-3 masters, 6si/6so. Fieldbus interface: OPC UA, PROFINET, REST API; Safety communication: Safe Link; Inputs Safety: 3 x 2 channels, 6 x 1 channel.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Fieldbus interface	OPC UA, PROFINET, REST API
Safety communication	Safe Link
Inputs Safety	3 x 2 channels, 6 x 1 channel
Outputs Safety	6 release circuits, 6 x electronic safe outputs
Number of ASi networks, number of ASi Master	2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters
Integrated decoupling, ASi current measurement in the gateway	yes, max. 8 A/ASi network

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.