

Delta Electronics · DVP-ES2

DVP20ES200TE

PLC CPU

DVP20ES200TE, 12 girişli küçük makinelerde Ethernet haberleşmesi ile 8 transistör çıkışını aynı CPU'da sunar. AC besleme ve 16k adım program kapasitesi, ağ üzerinden izlenecek yerel mekanizmanın kontrol kapsamını belirlemeyi kolaylaştırır.



Üreticinin DVP-ES2 seri sayfasındaki ortak temsili görsel. Tam modelin ayrı etiket fotoğrafı değildir; gövde ve bağlantı ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Besleme	100-240 V AC
Dijital giriş	12 DI
Dijital çıkış	8 DO (Transistör)
Program kapasitesi	16k adım
Haberleşme	Ethernet; 1 RS-232, 2 RS-485

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Transistör yüklerini ve ağda aktarılacak değişkenleri ayrı listeler halinde hazırlayın.

TE kodundaki E yalnız çıkış tipini mi gösterir?

Hayır. Bu modelde T transistör çıkışı, E ise Ethernetli sürümü ayırır.

TEKLİF TALEBİ

Sinyal ve ağ değişken listenizi paylaşın; Ethernetli transistör CPU için teknik fiyat hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [DVP-ES2](#)

DVP20ES200TE

PLC CPU

DVP20ES200TE places Ethernet communication and 8 transistor outputs in one CPU for twelve-input small machines. AC supply and 16k-step program capacity help define the control scope of a local mechanism intended for network monitoring.



Shared representative image from the manufacturer DVP-ES2 series page. Not an individual model nameplate photo; enclosure and terminals may differ.

TECHNICAL DATA

Power supply	100-240 V AC
Digital input	12 DI
Digital output	8 DO (Transistor)
Program capacity	16k steps
Communication	Ethernet; 1 RS-232, 2 RS-485

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Prepare separate lists of transistor loads and variables to exchange across the network.

Does the E in TE describe only the output type?

No. T identifies transistor outputs, while E distinguishes this Ethernet-equipped version.

REQUEST A QUOTATION

Share signal and network-variable lists for technical pricing on the Ethernet transistor CPU.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.