

Delta Electronics · DVP-EX2

DVP20EX200R

PLC CPU

DVP20EX200R, 8 dijital giriş ve 6 röle çıkışının yanına 4 analog giriş ile 2 analog çıkış ekler. 12 bit analog kanallar, küçük prosesin ölçüm ve komut ihtiyacını aynı CPU'da değerlendirmek için ES2 dijital seçeneklerinden farklı bir başlangıç sunar.



Üreticinin model kaydındaki ortak seri görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Besleme	100-240 V AC
Dijital giriş	8 DI
Dijital çıkış	6 DO (Röle)
Program kapasitesi	16k adım
Haberleşme	1 RS-232, 2 RS-485
Analog I/O	4 AI / 2 AO, 12 bit

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Analog sinyal türlerini ve aralıklarını, sensör ve aktüatör belgeleriyle kanal bazında karşılaştırın.

Analog giriş bulunması her sıcaklık sensörünün doğrudan bağlanabileceği anlamına mı gelir?

Hayır. Sensör tipi ve sinyal aralığı uygun olmalı; gerekirse doğru dönüştürücü veya modül seçilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

Prosesinizin analog sinyal listesini iletin; röle çıkışlı EX2 CPU için teknik teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · DVP-EX2

DVP20EX200R

PLC CPU

DVP20EX200R adds 4 analog inputs and 2 analog outputs to 8 digital inputs and 6 relay outputs. Its 12-bit analog channels provide a different starting point from digital ES2 options when assessing measurement and command needs in a small process.



Shared series image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Power supply	100-240 V AC
Digital input	8 DI
Digital output	6 DO (Relay)
Program capacity	16k steps
Communication	1 RS-232, 2 RS-485
Analog I/O	4 AI / 2 AO, 12 bit

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare analog signal types and ranges with sensor and actuator documentation channel by channel.

Do analog inputs allow every temperature sensor to connect directly?

No. Sensor type and signal range must match; select suitable conversion or modules when required.

REQUEST A QUOTATION

Send the process analog-signal list for a technical quotation on the relay-output EX2 CPU.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.