

Delta Electronics · DVP-SS2

DVP28SS211R

PLC CPU

Delta DVP28SS211R, 16 dijital giriş ve 12 röle çıkışıyla küçük makinelerin saha sinyallerini tek CPU'da toplar. 24 V DC besleme ve 8k adım program kapasitesi, temel sıralı kontrol projeleri için somut seçim verileri sunar. Küçük makinenizdeki 28 yerel I/O noktasını önceden planlayarak, röle çıkışlı CPU'yu saha yükleriyle birlikte tek teklif talebinde değerlendirebilirsiniz.



Üreticinin bu tam model koduna atadığı gerçek ürün/gövde görseli. Aynı gövdeli modellerde ortak kullanılır; ayrı etiket fotoğrafı doğrulanmadı.

TEKNİK VERİLER

Besleme	24 V DC
Dijital giriş	16
Dijital çıkış	12
Çıkış tipi	Röle
Program kapasitesi	8k adım

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Röle kontak yüklerini ve anahtarlama sıklığını uygulamadaki cihazlarla eşleştirin.

Röle çıkışı her yükü doğrudan sürebilir mi?

Kontak gerilim/akım sınırları ve yük tipi kontrol edilir; gerektiğinde arayüz elemanı seçilir.

TEKLİF TALEBİ

Saha giriş/çıkış listenizi gönderin; röle çıkışlı CPU için teklif hazırlayalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [DVP-SS2](#)

DVP28SS211R

PLC CPU

Delta DVP28SS211R gathers machine signals through 16 digital inputs and 12 relay outputs. Its 24 V DC supply and 8k-step program capacity provide concrete selection data for basic sequential-control projects. Plan the small machine's 28 local I/O points early and assess the relay-output CPU together with field loads in one quotation request.



Real product/frame visual assigned by the manufacturer to this exact code. Shared by some models; a separate nameplate photograph is unverified.

TECHNICAL DATA

Power supply	24 V DC
Digital inputs	16
Digital outputs	12
Output type	Relay
Program capacity	8k steps

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Match relay contact loads and switching frequency to the connected devices.

Can a relay output drive every load directly?

Check contact voltage/current limits and load type; select an interface device where required.

REQUEST A QUOTATION

Send the field I/O list for a relay-output CPU quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.