

Delta Electronics · DVP-SS2

DVP28SS211S

PLC CPU

Delta DVP28SS211S, 16 dijital giriş ve 12 PNP çıkışla kaynaklayan çıkış mantığı isteyen kontrol panolarına yöneliktir. 24 V DC beslemeli SS2 CPU, NPN sürümden farklı çıkış yapısını tam ürün koduyla ayırır. Makinenizde PNP çıkış standardı kullanıyorsanız S son ekini siparişte koruyun; farklı çıkış yapısındaki teklifleri aynı ürün kabul etmeyin.



Üreticinin bu tam model koduna atadığı gerçek ürün/gövde görseli. Aynı gövdeli modellerde ortak kullanılır; ayrı etiket fotoğrafı doğrulanmadı.

TEKNİK VERİLER

Besleme	24 V DC
Dijital giriş	16
Dijital çıkış	12
Çıkış tipi	Transistör PNP
Program kapasitesi	8k adım

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Saha yüklerinin PNP çıkış düzeniyle uyumunu terminal bazında doğrulayın.

S son eki yalnız isim farkı mıdır?

Hayır; bu modelde PNP transistör çıkışını ayırt eder ve bağlantı seçimini etkiler.

TEKLİF TALEBİ

PNP çıkış kullanan panonuzun listesini iletin; doğru CPU'yu tekliflendirelim.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [DVP-SS2](#)

DVP28SS211S

PLC CPU

Delta DVP28SS211S provides 16 digital inputs and 12 PNP outputs for cabinets requiring sourcing-output logic. This 24 V DC SS2 CPU distinguishes its output configuration from the NPN version through the full code. Retain the S suffix when the machine uses PNP outputs, keeping offers for different output configurations distinct.



Real product/frame visual assigned by the manufacturer to this exact code. Shared by some models; a separate nameplate photograph is unverified.

TECHNICAL DATA

Power supply	24 V DC
Digital inputs	16
Digital outputs	12
Output type	Transistor PNP
Program capacity	8k steps

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Verify each field load against the PNP output arrangement.

Is the S suffix merely a naming difference?

No. It identifies PNP transistor outputs on this model and affects wiring selection.

REQUEST A QUOTATION

Send the PNP cabinet's equipment list for a quotation on the correct CPU.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.