

Delta Electronics · DVP-ES2

DVP32ES200RC

PLC CPU

DVP32ES200RC, CANopen bağlantısını 16 giriş ve 16 röle çıkışıyla birleştirir. Standart ES2 kontrol mantığını CANopen ağına taşımak isteyen projelerde, 16k adım program kapasitesi ve ağ rolü birlikte değerlendirilerek doğru CPU seçimi yapılır.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Besleme	100-240 V AC
Dijital giriş	16 DI
Dijital çıkış	16 DO (Röle)
Program kapasitesi	16k adım
Haberleşme	CANopen; 1 RS-232, 1 RS-485

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

CANopen düğümlerini, cihaz rollerini ve veri eşlemesini I/O listesinin yanında tanımlayın.

RC kodu Ethernet bağlantısı anlamına mı gelir?

Hayır. Bu kod CANopen sürümüdür; Ethernetli röle seçeneği farklı bir koddur.

TEKLİF TALEBİ

CANopen cihaz listenizi paylaşın; röle çıkışlı ağ CPU'su için proje teklifini oluşturalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [DVP-ES2](#)

DVP32ES200RC

PLC CPU

DVP32ES200RC combines CANopen connectivity with 16 inputs and 16 relay outputs. Projects extending ES2 control to a CANopen network should assess the 16k-step program capacity and network role together when selecting the CPU.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Power supply	100-240 V AC
Digital input	16 DI
Digital output	16 DO (Relay)
Program capacity	16k steps
Communication	CANopen; 1 RS-232, 1 RS-485

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define CANopen nodes, device roles and data mapping alongside the I/O list.

Does the RC code indicate Ethernet connectivity?

No. This is the CANopen version; the Ethernet relay option uses a different code.

REQUEST A QUOTATION

Share the CANopen device list for a project quotation on the relay-output network CPU.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.