

Delta Electronics · DVP-ES2

DVP32ES200TE

PLC CPU

DVP32ES200TE, Ethernet üzerinden veri paylaşırken 16 giriş ve 16 transistör çıkışını yerel olarak yönetmek isteyen projeler için değerlendirilir. 16k adım kapasite ve AC besleme, ağ bağlantısı ile makine I/O gereksinimini tek CPU seçiminde toplar.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Besleme	100-240 V AC
Dijital giriş	16 DI
Dijital çıkış	16 DO (Transistör)
Program kapasitesi	16k adım
Haberleşme	Ethernet; 1 RS-232, 2 RS-485

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Ağda kullanılacak protokolün cihaz rollerini ve yerel çıkışların yük sınırlarını şartnameye yazın.

EtherNet/IP desteği her rolün desteklendiğini gösterir mi?

Hayır. Üretici bu seri için EtherNet/IP slave rolünü belirtir; istenen rol ayrıca eşleştirilir.

TEKLİF TALEBİ

Ethernet haberleşme ve çıkış yük bilgilerinizi gönderin; TE sürümü için teknik fiyat hazırlayalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [DVP-ES2](#)

DVP32ES200TE

PLC CPU

DVP32ES200TE is relevant for projects managing 16 inputs and 16 transistor outputs locally while exchanging data over Ethernet. Its 16k-step capacity and AC supply bring network connectivity and machine I/O into a single CPU selection.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Power supply	100-240 V AC
Digital input	16 DI
Digital output	16 DO (Transistor)
Program capacity	16k steps
Communication	Ethernet; 1 RS-232, 2 RS-485

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Specify required protocol roles and local-output load limits in the purchasing requirements.

Does EtherNet/IP support imply that every network role is supported?

No. The manufacturer specifies the slave role for this series; match the required role explicitly.

REQUEST A QUOTATION

Send Ethernet communication and output-load details for technical pricing on the TE version.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.