

Delta Electronics · DVP-ES2

DVP60ES200R

PLC CPU

DVP60ES200R, 36 giriş ve 24 röle çıkışıyla genişleyen bir makinenin yerel I/O ihtiyacını karşılaştırmaya açar. 16k adım program alanı, çok sayıda sensör ve kumanda yükünü yönetmek isteyen projelerde program kapsamıyla birlikte değerlendirilmelidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Besleme	100-240 V AC
Dijital giriş	36 DI
Dijital çıkış	24 DO (Röle)
Program kapasitesi	16k adım
Haberleşme	1 RS-232, 2 RS-485

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Sinyal sayısını artırırken program uzunluğunu, çevrim ihtiyacını ve servis erişimini de inceleyin.

Daha fazla I/O daha büyük program hafızası anlamına mı gelir?

Bu modelde program kapasitesi 16k adımdır; I/O sayısı aynı ölçüt değildir.

TEKLİF TALEBİ

Genişleyen makinenizin I/O envanterini gönderin; 60 noktalı röle CPU için kapsam belirleyelim.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [DVP-ES2](#)

DVP60ES200R

PLC CPU

DVP60ES200R provides a local-I/O comparison point for an expanding machine through 36 inputs and 24 relay outputs. Assess its 16k-step program space alongside software scope when managing numerous sensors and command loads.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Power supply	100-240 V AC
Digital input	36 DI
Digital output	24 DO (Relay)
Program capacity	16k steps
Communication	1 RS-232, 2 RS-485

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Review program length, cycle requirements and service access as the signal count grows.

Does more I/O automatically mean more program memory?

This model has 16k-step capacity; memory and I/O count are separate measures.

REQUEST A QUOTATION

Send the expanding machine I/O inventory to define the 60-point relay CPU scope.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.