

Delta Electronics · DVP-ES2

DVP60ES200T

PLC CPU

DVP60ES200T, 36 dijital girişi 24 transistör çıkışıyla aynı ES2 CPU'da toplar. 100-240 V AC besleme ve 16k adım kapasite, çok sinyalli makinede elektronik çıkış seçimini pano ve program gereksinimleriyle birlikte değerlendirmeyi sağlar.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Besleme	100-240 V AC
Dijital giriş	36 DI
Dijital çıkış	24 DO (Transistör)
Program kapasitesi	16k adım
Haberleşme	1 RS-232, 2 RS-485

Yerel I/O ve program kapasitesi gösterilir. Çıkış yükleri, haberleşme ve genişleme uyumu model bazında kontrol edilir.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Toplam çıkış yüklerini ve ortak uç gruplarını yalnız tek kanal değerine bakmadan kontrol edin.

Tüm çıkışlar aynı anda sınırsız yüklenebilir mi?

Hayır. Kanal ve grup sınırları üretici dokümanına göre birlikte doğrulanmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

24 elektronik yükün dağılımını iletin; 60 noktalı transistör CPU için teknik teklif oluşturalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · DVP-ES2

DVP60ES200T

PLC CPU

DVP60ES200T collects 36 digital inputs and 24 transistor outputs in one ES2 CPU. Its 100-240 V AC supply and 16k-step capacity support assessment of electronic outputs alongside panel and software requirements in a signal-rich machine.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Power supply	100-240 V AC
Digital input	36 DI
Digital output	24 DO (Transistor)
Program capacity	16k steps
Communication	1 RS-232, 2 RS-485

Local I/O and program capacity are shown. Check output loads, communications and expansion compatibility by model.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Check total output loading and common-terminal groups rather than relying only on a single-channel rating.

Can all outputs be loaded without restriction at the same time?

No. Verify channel and group limits together using manufacturer documentation.

REQUEST A QUOTATION

Provide the distribution of 24 electronic loads for a technical quotation on the 60-point transistor CPU.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.