Delta Electronics · ME300

VFD11AME23ANNAA

Frekans Sürücüsü

VFD11AME23ANNAA, üç faz 230 V motor kontrolünde 2,2 kW temel ME300 modelidir. C gövde ve 11 A HD kapasite, basit bir yardımcı tahrikin seçiminde kullanılabilir; STO ve EMC filtresi gereksinimleri bu kodun dışında ayrıca değerlendirilir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	2,2 kW
Çıkış akımı (HD)	11 A
Gövde / koruma	C / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Yok

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Kontrol projesinde istenen güvenlik ve filtre özelliklerini mevcut makine devreleriyle karşılaştırın.

ANNAA siparişinde STO sonradan dahil sayılabilir mi?

Hayır. Bu kodda dahili STO yoktur; gerekli özellikler doğru ürün koduyla seçilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

Yardımcı tahrik şartnamenizi iletin; temel üç faz 2,2 kW sürümü teknik olarak eşleştirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · ME300

VFD11AME23ANNAA

Variable Speed Drive

VFD11AME23ANNAA is a basic 2.2 kW ME300 for three-phase 230 V motor control. Its C frame and 11 A HD capacity can support a simple auxiliary-drive selection; STO and EMC-filter requirements need separate consideration beyond this code's scope.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	2.2 kW
Output current (HD)	11 A
Frame / protection	C / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	No

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare required safety and filtering features with the existing machine circuitry.

Can integrated STO be assumed later for an ANNAA order?

No. This code has no integrated STO; required features must be selected through the correct product code.

REQUEST A QUOTATION

Send the auxiliary-drive specification to match the basic three-phase 2.2 kW version technically.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.