Delta Electronics · MS300

VFD11AMS21AFSHA

Frekans Sürücüsü

Delta VFD11AMS21AFSHA, tek faz beslemeli yüksek devir projelerinde 2,2 kW kapasiteyi dahili EMC filtresiyle birleştirir. MS300'ün 0-1500 Hz sürümü, uygun motorla çalışan işleme kafalarının seçiminde değerlendirilebilir; 11 A HD akım sınırı ve motorun izin verdiği frekans birlikte kontrol edilmelidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 1 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	2,2 kW
Çıkış akımı (HD)	11 A
Gövde / koruma	C / IP20
Dahili EMC filtresi	Var
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

İş mili etiketindeki gerilim, akım ve azami frekansı tek faz şebeke koşullarıyla eşleştirin.

1500 Hz her motor için kullanılabilir mi?

Hayır. Bu sürücü sınırıdır; motorun elektriksel ve mekanik hız limitleri ayrıca uygulanır.

TEKLİF TALEBİ

İş mili etiketini ve kablo uzunluğunu iletin; filtreli yüksek frekans seçeneği için teklif hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD11AMS21AFSHA

Variable Speed Drive

Delta VFD11AMS21AFSHA combines a 2.2 kW selection rating with an integrated EMC filter for single-phase high-frequency projects. Consider this MS300 version for compatible machining spindles, checking its 11 A HD rating against the motor's permitted current and operating frequency.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 1 phase
Motor capacity (HD table)	2.2 kW
Output current (HD)	11 A
Frame / protection	C / IP20
Built-in EMC filter	Yes
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Match spindle voltage, current and maximum frequency to the available single-phase supply.

Can every motor operate at 1500 Hz?

No. That is the drive limit; the motor's electrical and mechanical limits still apply.

REQUEST A QUOTATION

Send the spindle nameplate and cable length for a quotation on the filtered high-frequency version.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.