

Delta Electronics · MS300

VFD11AMS23ANSHA

Frekans Sürücüsü

Üç faz 230 V beslemeli kompakt işleme ünitelerinde VFD11AMS23ANSHA, 2,2 kW yüksek frekans sürücüsü olarak değerlendirilebilir. C gövde, 11 A HD çıkış ve dahili STO bilgileri; makine elektrik projesini satın alınacak tam kodla eşleştirmeyi kolaylaştırır.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	2,2 kW
Çıkış akımı (HD)	11 A
Gövde / koruma	C / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

230 V üç faz girişin gerçekten mevcut olduğunu ve motor bağlantısının bu gerilime uygunluğunu doğrulayın.

230 V üç faz model 400 V şebekeye bağlanır mı?

Hayır. Bu kodun anma giriş aralığı 200-240 V AC, üç fazdır.

TEKLİF TALEBİ

Makinenin giriş gerilimini ve motor bağlantısını bildirin; uygun sürücü teklifini oluşturalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD11AMS23ANSHA

Variable Speed Drive

For compact machining units supplied by three-phase 230 V, VFD11AMS23ANSHA is a 2.2 kW high-frequency candidate. Its C frame, 11 A HD output and integrated STO help align the electrical design with the exact drive being ordered.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	2.2 kW
Output current (HD)	11 A
Frame / protection	C / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Confirm that three-phase 230 V is available and that the motor connection matches this voltage.

Can the three-phase 230 V version use a 400 V supply?

No. This order code has a rated input of 200-240 V AC, three-phase.

REQUEST A QUOTATION

Specify machine supply voltage and motor connection so we can prepare the appropriate drive quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.