Delta Electronics · ME300

VFD13AME43ANSAA

Frekans Sürücüsü

VFD13AME43ANSAA, 5,5 kW sınıfındaki 400 V motor hatlarına STO'lu ME300 seçeneği getirir. 13 A HD kapasite ve D gövde, konveyör veya proses yardımcısının yük verileriyle karşılaştırılabilir; filtre ihtiyacı pano koşullarına göre ayrıca belirlenir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	5,5 kW
Çıkış akımı (HD)	13 A
Gövde / koruma	D / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motorun sürekli akımını ve duruş devresinin sürücüyle nasıl etkileşeceğini teknik şartnamede gösterin.

13 A değeri normal yük kapasitesi olarak kullanılmalı mı?

Bu paketteki değer HD çıkış akımıdır; farklı yük sınıfları ayrı üretici tablosundan değerlendirilir.

TEKLİF TALEBİ

5,5 kW motorunuzun etiketini paylaşın; STO kapsamı açık bir ME300 teklifi hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · ME300

VFD13AME43ANSAA

Variable Speed Drive

VFD13AME43ANSAA brings an STO-equipped ME300 option to 400 V motor circuits in the 5.5 kW class. Compare its 13 A HD capacity and D frame with conveyor or process-auxiliary load data, assessing filtering separately from cabinet conditions.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	5.5 kW
Output current (HD)	13 A
Frame / protection	D / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Show continuous motor current and how the stopping circuit will interact with the drive in the specification.

Should the 13 A value be treated as a normal-duty capacity?

The value here is HD output current; other duty ratings require their separate manufacturer tables.

REQUEST A QUOTATION

Share the 5.5 kW motor nameplate for an ME300 quotation with explicit STO scope.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.