Delta Electronics · MS300

VFD13AMS43ENSAA

Frekans Sürücüsü

Bir pompa grubunun hız ayarını yenilerken VFD13AMS43ENSAA, 5,5 kW sınıfında IP40 gövdeli seçenek olarak incelenebilir. 13 A HD değeri ve 380-480 V giriş aralığı, yalnız güç etiketine bakılmadan motor ve tesis beslemesi üzerinden seçim yapılmasına yardımcı olur.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	5,5 kW
Çıkış akımı (HD)	13 A
Gövde / koruma	D / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Pompa eğrisini, motor akımını ve gerekli asgari debiyi teknik değerlendirmeye ekleyin.

5,5 kW bilgisi tek başına pompa seçimi için yeterli mi?

Yeterli değildir. Motor akımı, çalışma koşulları ve pompanın mekanik sınırları da gerekir.

TEKLİF TALEBİ

Pompanın görev noktasını bildirin; motor verileriyle birlikte MS300 teklifini hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD13AMS43ENSAA

Variable Speed Drive

When upgrading pump speed control, VFD13AMS43ENSAA provides a 5.5 kW class option with an IP40 body. Its 13 A HD rating and 380-480 V input range support selection based on motor and supply conditions, rather than power alone.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	5.5 kW
Output current (HD)	13 A
Frame / protection	D / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Include the pump curve, motor current and required minimum flow in the technical assessment.

Is the 5.5 kW figure sufficient for pump selection?

No. Motor current, operating conditions and the pump's mechanical limits also matter.

REQUEST A QUOTATION

Specify the pump duty point so we can prepare an MS300 quotation using the motor data.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.