

Delta Electronics · ME300

VFD1A6ME23ANNAA

Frekans Sürücüsü

VFD1A6ME23ANNAA, üç faz 230 V küçük yardımcı tahriklerde 0,2 kW temel ME300 seçeneğidir. 1,6 A HD kapasite, motor akımına göre seçim yapmayı sağlar; dahili filtre ve STO gerekmeyen ürün kodu ancak makine gereksinimleriyle karşılaştırıldıktan sonra belirlenmelidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	0,2 kW
Çıkış akımı (HD)	1,6 A
Gövde / koruma	A / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Yok

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Makinenin zorunlu özelliklerini listeleterek temel sürümün kapsamıyla karşılaştırın.

Temel sürüm seçimi güvenlik değerlendirmesini ortadan kaldırır mı?

Hayır. Makine güvenliği ürünün STO içerip içermemesinden bağımsız değerlendirilmelidir.

TEKLİF TALEBİ

Yardımcı tahrikin gerekli özelliklerini paylaşın; 0,2 kW temel modeli şartnamenize göre inceleyelim.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · ME300

VFD1A6ME23ANNAA

Variable Speed Drive

VFD1A6ME23ANNAA is a basic 0.2 kW ME300 for small auxiliary drives on three-phase 230 V. Its 1.6 A HD capacity supports current-based sizing; choose this code without integrated filtering or STO only after comparing machine requirements.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	0.2 kW
Output current (HD)	1.6 A
Frame / protection	A / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	No

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

List mandatory machine features and compare them with the basic version's scope.

Does choosing a basic version remove the need for safety assessment?

No. Machine safety must be assessed regardless of whether the selected product includes STO.

REQUEST A QUOTATION

Share required auxiliary-drive features to review the basic 0.2 kW model against your specification.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.