Delta Electronics · MS300

VFD25AMS23ANSHA

Frekans Sürücüsü

VFD25AMS23ANSHA, 230 V üç faz altyapısı korunarak yüksek frekanslı 5,5 kW tahrik kurulmak istendiğinde değerlendirilir. 25 A HD akım ve D gövde, güç devresi boyutlandırmasını görünür kılar; motorun yüksek frekanstaki akım ihtiyacı teklif öncesinde teyit edilir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	5,5 kW
Çıkış akımı (HD)	25 A
Gövde / koruma	D / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Giriş hattını ve çıkış kablosunu yalnız kW bilgisine göre değil gerçek akım gereksinimine göre boyutlandırın.

Bu 5,5 kW model 400 V girişli midir?

Hayır. MS23 kodu üç faz 200-240 V AC giriş sınıfını belirtir.

TEKLİF TALEBİ

Şebeke ve motor akımlarını bildirin; 230 V yüksek frekans tahriki için teklif oluşturalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD25AMS23ANSHA

Variable Speed Drive

VFD25AMS23ANSHA is relevant when retaining a three-phase 230 V infrastructure for a 5.5 kW high-frequency drive. Its 25 A HD rating and D frame make power-circuit sizing explicit; confirm the motor's high-frequency current demand before ordering.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	5.5 kW
Output current (HD)	25 A
Frame / protection	D / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Size input wiring and motor cable from actual current requirements, rather than the kW figure alone.

Does this 5.5 kW model have a 400 V input?

No. MS23 identifies the three-phase 200-240 V AC input class.

REQUEST A QUOTATION

Specify supply and motor currents for a quotation on the 230 V high-frequency drive.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.