Delta Electronics · MS300

VFD25AMS23ENSAA

Frekans Sürücüsü

230 V üç faz tesislerde orta güçlü taşıma mekanizmaları için VFD25AMS23ENSAA, 5,5 kW sınıfında standart MS300 alternatifidir. 25 A HD çıkış ve IP40 gövde, yük çevrimi ile pano koruma beklentisini aynı teknik değerlendirmede buluşturur.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	5,5 kW
Çıkış akımı (HD)	25 A
Gövde / koruma	D / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Taşıma sisteminin ivmelenme süresini ve sıkışma durumundaki yük davranışını seçim notlarına ekleyin.

IP40 ve dahili filtre aynı özellik mi?

Hayır. IP40 gövde korumasıdır; bu ENSAA kodunda dahili EMC filtresi yoktur.

TEKLİF TALEBİ

Taşıma çevriminizi anlatın; 25 A IP40 sürücüyü motorla birlikte eşleştirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD25AMS23ENSAA

Variable Speed Drive

For material handling on three-phase 230 V installations, VFD25AMS23ENSAA is a standard MS300 alternative in the 5.5 kW class. Its 25 A HD output and IP40 body bring duty-cycle demands and enclosure expectations into the same technical review.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	5.5 kW
Output current (HD)	25 A
Frame / protection	D / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Add acceleration time and load behaviour during a blockage to the selection requirements.

Are IP40 protection and an integrated filter the same feature?

No. IP40 describes enclosure protection; this ENSAA code has no integrated EMC filter.

REQUEST A QUOTATION

Describe the handling cycle so we can match the 25 A IP40 drive to the motor.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.