

Delta Electronics · ME300

VFD2A8ME23ANNAA

Frekans Sürücüsü

VFD2A8ME23ANNAA, üç faz 230 V motor hattında 0,4 kW temel ME300 seçeneğidir. 2,8 A HD akım ve A gövde, küçük taşıma yardımcısını değerlendirmek için yeterli başlangıç verisini sunar; gerekli ek özellikler ayrıca eşleştirilir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	0,4 kW
Çıkış akımı (HD)	2,8 A
Gövde / koruma	A / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Yok

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Taşıma yardımcısının başlangıç yükünü ve bekleme sonrası yeniden kalkış ihtiyacını belirtin.

Temel ME300 seçeneğine göre harici bileşenler nasıl belirlenir?

Makinenin EMC, koruma ve kontrol gereksinimleri üretici dokümanlarıyla karşılaştırılarak seçilir.

TEKLİF TALEBİ

Küçük taşıyıcının motor akımını gönderin; temel üç faz ME300 modelini teknik olarak inceleyelim.

[Resmî ürün kaydı](#) · [Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · ME300

VFD2A8ME23ANNAA

Variable Speed Drive

VFD2A8ME23ANNAA is a basic 0.4 kW ME300 for three-phase 230 V motor circuits. Its 2.8 A HD current and A frame provide initial selection references for a small handling auxiliary, with any additional required features matched separately.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	0.4 kW
Output current (HD)	2.8 A
Frame / protection	A / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	No

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Specify initial load and restart requirements after idle periods for the handling auxiliary.

How should external components be specified for this basic option?

Compare machine EMC, protection and control requirements with the manufacturer documentation.

REQUEST A QUOTATION

Send the small conveyor motor current for a technical review of the basic three-phase ME300.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.