

Delta Electronics · MS300

VFD32AMS43AFSHA

Frekans Sürücüsü

VFD32AMS43AFSHA, 15 kW yüksek frekans uygulamasında dahili EMC filtresi isteyen projeler için incelenebilir. 32 A HD çıkışlı E gövde, 380-480 V beslemeli motor hattının akım kapasitesi ve pano yerleşimiyle birlikte değerlendirilmelidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	15 kW
Çıkış akımı (HD)	32 A
Gövde / koruma	E / IP20
Dahili EMC filtresi	Var
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Yüksek devirde motor kayıplarını ve kabinin ısı tahliye koşullarını önceden hesaplayın.

Dahili STO bakım için elektriksel ayırma sağlar mı?

Hayır. STO elektriksel izolasyon değildir; bakımda uygun enerji ayırma işlemleri gerekir.

TEKLİF TALEBİ

Motorun sürekli yük verilerini iletin; filtreli 15 kW tahrik için kapsamlı teklif oluşturalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD32AMS43AFSHA

Variable Speed Drive

VFD32AMS43AFSHA suits assessment for 15 kW high-frequency projects requiring an integrated EMC filter. Its E frame and 32 A HD output should be reviewed against the current capacity and cabinet layout of the 380-480 V motor circuit.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	15 kW
Output current (HD)	32 A
Frame / protection	E / IP20
Built-in EMC filter	Yes
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Calculate motor losses at elevated speed and the cabinet's heat removal requirements before selection.

Does integrated STO provide electrical isolation for maintenance?

No. STO is not electrical isolation; suitable energy-disconnection procedures remain necessary.

REQUEST A QUOTATION

Provide continuous-load motor data for a quotation on the filtered 15 kW drive.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.