Delta Electronics · MS300

VFD33AMS23ENSAA

Frekans Sürücüsü

VFD33AMS23ENSAA, 230 V üç faz beslemede 7,5 kW standart tahrik gereksinimini IP40 gövdeyle karşılaştırmaya açar. 33 A HD çıkış, özellikle mevcut makineyi yenilerken şebeke geriliminin ve motor bağlantısının doğru tanımlanmasını önemli kılar.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	7,5 kW
Çıkış akımı (HD)	33 A
Gövde / koruma	E / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Mevcut motorun bağlantı köprülerini ve tesis gerilimini proje kayıtlarıyla karşılaştırın.

MS23 ile MS43 kodları aynı beslemeyi mi kullanır?

Hayır. MS23 üç faz 230 V, MS43 üç faz 460 V katalog sınıfını belirtir.

TEKLİF TALEBİ

Makinenin elektrik etiketini paylaşın; 7,5 kW IP40 model için gerilime uygun teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD33AMS23ENSAA

Variable Speed Drive

VFD33AMS23ENSAA offers an IP40 comparison option for standard 7.5 kW drives on three-phase 230 V. Its 33 A HD output makes accurate identification of supply voltage and motor connection especially important when renewing an existing machine.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	7.5 kW
Output current (HD)	33 A
Frame / protection	E / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare the existing motor terminal links and measured supply voltage with the project records.

Do MS23 and MS43 use the same input supply?

No. MS23 denotes the three-phase 230 V catalogue class; MS43 denotes three-phase 460 V.

REQUEST A QUOTATION

Share the machine electrical label for a voltage-matched quotation on this 7.5 kW IP40 model.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.