Delta Electronics · MS300

VFD38AMS43ENSAA

Frekans Sürücüsü

VFD38AMS43ENSAA, 18,5 kW sınıfında IP40 standart sürücü arayan makine projeleri için değerlendirilebilir. 38 A HD değeri, ağır kalkışlı bir yükte motor gücünden daha ayrıntılı akım kontrolüne imkân verir; uygulamanın yük profili yine seçimde belirleyicidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	18,5 kW
Çıkış akımı (HD)	38 A
Gövde / koruma	F / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Uzun kalkış sürelerini ve tekrarlanan yük artışlarını akım-zaman profiliyle tarif edin.

HD değeri sınırsız aşırı yük anlamına gelir mi?

Hayır. Aşırı yük süresi ve tekrarı üretici sınırları içinde kalmalıdır.

TEKLİF TALEBİ

Tahrikin kalkış kaydını iletin; 38 A kapasiteyi görev çevriminizle karşılaştıralım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD38AMS43ENSAA

Variable Speed Drive

VFD38AMS43ENSAA can be assessed by machine projects seeking an IP40 standard drive in the 18.5 kW class. Its 38 A HD value enables a more detailed current comparison for demanding starts, while the actual load profile remains decisive.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	18.5 kW
Output current (HD)	38 A
Frame / protection	F / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Describe extended acceleration and repeated load increases through a current-versus-time profile.

Does the HD rating permit unlimited overload?

No. Overload duration and repetition must remain within the manufacturer's limits.

REQUEST A QUOTATION

Provide the starting record so we can compare 38 A capacity with your duty cycle.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.