Delta Electronics · MS300

VFD45AMS43AFSHA

Frekans Sürücüsü

VFD45AMS43AFSHA, 22 kW katalog sınıfındaki yüksek frekans ihtiyaçlarını dahili EMC filtreli MS300 gövdesinde birleştirir. 45 A HD kapasite, motorun gerçek frekans-akım eğrisi ve tesisin besleme koşullarıyla karşılaştırılarak siparişe dönüştürülmelidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	22 kW
Çıkış akımı (HD)	45 A
Gövde / koruma	F / IP20
Dahili EMC filtresi	Var
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motor eğrisine ek olarak giriş koruması, kaçak akım ve topraklama düzenini teknik seçime dahil edin.

AFSHA modelinde filtre ve STO ayrıca mı sipariş edilir?

Bu kodda ikisi de dahili özelliktir; diğer aksesuarlar ayrıca belirlenir.

TEKLİF TALEBİ

22 kW tahrik projenizin teknik dosyasını iletin; filtreli yüksek frekans teklifi hazırlayalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD45AMS43AFSHA

Variable Speed Drive

VFD45AMS43AFSHA combines the 22 kW catalogue class with a high-frequency MS300 version and integrated EMC filtering. Translate its 45 A HD capacity into an order only after comparing the motor frequency-current curve and site supply conditions.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	22 kW
Output current (HD)	45 A
Frame / protection	F / IP20
Built-in EMC filter	Yes
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Include input protection, leakage current and earthing arrangements alongside the motor curve in the review.

Must the filter and STO be ordered separately for AFSHA?

Both are integrated in this code; any other accessories are specified separately.

REQUEST A QUOTATION

Send the technical file for your 22 kW drive project to obtain a filtered high-frequency quotation.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.