Delta Electronics · MS300

VFD49AMS23ENSAA

Frekans Sürücüsü

VFD49AMS23ENSAA, 11 kW standart tahrik gereksinimini 230 V üç faz ve IP40 gövdeyle birleştirir. 49 A HD kapasite, mevcut makinenin düşük gerilimli güç devresini koruyarak yenileme seçeneği arayan projelerde anlamlı bir karşılaştırma verisidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	11 kW
Çıkış akımı (HD)	49 A
Gövde / koruma	E / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Eski sürücünün parametrelerini taşımadan önce motor bağlantısı, komut yöntemi ve terminal işlevlerini karşılaştırın.

Eski parametreler yeni modele doğrudan aktarılır mı?

Uyum teyit edilmeden aktarılmaz; parametre anlamları ve motor verileri yeniden kontrol edilir.

TEKLİF TALEBİ

Eski model kodunu ve bağlantı şemasını paylaşın; yenileme için farkları açık bir teklif sunalım.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD49AMS23ENSAA

Variable Speed Drive

VFD49AMS23ENSAA combines standard 11 kW class control with three-phase 230 V input and an IP40 body. Its 49 A HD capacity is a useful comparison point for retrofit projects retaining the machine's lower-voltage power circuit.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	11 kW
Output current (HD)	49 A
Frame / protection	E / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare motor connections, command methods and terminal functions before transferring any old drive settings.

Can old parameters be transferred directly to this drive?

Not without compatibility checks; parameter meanings and motor data must be reviewed again.

REQUEST A QUOTATION

Share the old model code and wiring diagram for a retrofit quotation with explicit differences.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.