Delta Electronics · MS300

VFD4A2MS43ANSHA

Frekans Sürücüsü

EMC filtrelemesi ayrı çözülen küçük işleme panolarında VFD4A2MS43ANSHA değerlendirilebilir. 1,5 kW motor sınıfındaki bu yüksek frekans modeli, 4,2 A HD çıkış ve IP20 gövdeyle, kompakt tahrik tasarımında seçenekleri açıkça ayırır.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	1,5 kW
Çıkış akımı (HD)	4,2 A
Gövde / koruma	B / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Filtresiz sürümün pano EMC planındaki yerini ve motorun çalışma frekansını aynı seçim notunda belirtin.

ANSHA sürümünde STO bulunur mu?

Evet. Bu MS300 kodunda STO dahildir; güvenlik devresi uygulamaya göre tasarlanır.

TEKLİF TALEBİ

Kompakt pano projenizi paylaşın; 1,5 kW filtresiz yüksek frekans modelini eşleştirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD4A2MS43ANSHA

Variable Speed Drive

VFD4A2MS43ANSHA merits assessment in small machining panels where EMC filtering is handled separately. This 1.5 kW class high-frequency model uses 4.2 A HD output and an IP20 body to clearly distinguish the compact drive configuration.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	1.5 kW
Output current (HD)	4.2 A
Frame / protection	B / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Record the unfiltered version's role in the panel EMC plan alongside the motor operating frequency.

Does the ANSHA version include STO?

Yes. STO is integrated in this MS300 code; the safety circuit remains application-specific.

REQUEST A QUOTATION

Share the compact panel project to match the unfiltered 1.5 kW high-frequency model.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.