

Delta Electronics · MS300

VFD4A2MS43ENSHA

Frekans Sürücüsü

VFD4A2MS43ENSHA, 1,5 kW yüksek frekans gereksinimine IP40 gövdeyle yaklaşır. 380-480 V üç faz girişli bu MS300'de 4,2 A HD akım ve B gövde bilgileri, yüksek devir motorunu pano çevre koşullarıyla birlikte seçmek için kullanılır.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	1,5 kW
Çıkış akımı (HD)	4,2 A
Gövde / koruma	B / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Koruma sınıfını belirlerken yüksek frekans çalışma süresini ve pano havalandırmasını da değerlendirin.

ENSHA sonundaki H harfi neyi ayırır?

Bu sipariş ailesinde yüksek frekans sürümünü ayırır; ENSAA standart frekans modelidir.

TEKLİF TALEBİ

Gövde koruma beklentinizi ve motor etiketini iletin; IP40 yüksek frekans teklifini hazırlayalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD4A2MS43ENSHA

Variable Speed Drive

VFD4A2MS43ENSHA addresses a 1.5 kW high-frequency requirement with an IP40 body. This three-phase 380-480 V MS300 offers 4.2 A HD current in a B frame, supporting motor selection alongside the cabinet's environmental conditions.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	1.5 kW
Output current (HD)	4.2 A
Frame / protection	B / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Consider high-frequency operating duration and cabinet ventilation when specifying the enclosure protection level.

What does the H in ENSHA distinguish?

In this ordering family it identifies the high-frequency version; ENSAA is the standard-frequency model.

REQUEST A QUOTATION

Send enclosure expectations and motor details for an IP40 high-frequency quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.