Delta Electronics · ME300

VFD4A8ME21ANSAA

Frekans Sürücüsü

VFD4A8ME21ANSAA, tek faz 230 V makine tahrikinde 0,75 kW sınıfını STO özelliğiyle eşleştirir. 4,8 A HD çıkışlı B gövde, motor yüküne göre değerlendirilir; dahili filtre bulunmadığından pano EMC çözümü ayrıca belirlenir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 1 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	0,75 kW
Çıkış akımı (HD)	4,8 A
Gövde / koruma	B / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Hız komutu ve duruş işlevlerini projede ayrı bağlantı ve ayar başlıklarıyla gösterin.

ANSAA modelinde EMC çözümü nasıl değerlendirilir?

Dahili filtre olmadığı için tesis, kablolama ve gerekli harici bileşenler birlikte incelenir.

TEKLİF TALEBİ

Makine komut yapısını paylaşın; 0,75 kW STO'lu tek faz ME300 için teknik teklif alın.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · ME300

VFD4A8ME21ANSAA

Variable Speed Drive

VFD4A8ME21ANSAA pairs the 0.75 kW class with STO for a single-phase 230 V machine drive. Assess its B frame and 4.8 A HD output against motor loading, while specifying panel EMC measures separately because filtering is not integrated.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 1 phase
Motor capacity (HD table)	0.75 kW
Output current (HD)	4.8 A
Frame / protection	B / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Show speed commands and stopping functions as separate connection and setting requirements in the design.

How should EMC be assessed for this ANSAA model?

Without an integrated filter, site conditions, wiring and any external components need a combined review.

REQUEST A QUOTATION

Share the machine command structure for a technical quotation on the single-phase 0.75 kW STO ME300.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.