

Delta Electronics · MS300

VFD4A8MS21ANSAA

Frekans Sürücüsü

Delta VFD4A8MS21ANSAA, atölye tipi besleme mekanizmalarında 0,75 kW sınıfını hedefleyen MS300 sürücüdür. Filtresiz IP20 yapısı, EMC bileşenlerini pano tasarımına göre ayrıca seçmek isteyen projelerde açık bir ürün tanımı sunar. Pano filtrasyonunu ayrı projelendiren atölyelerde, sürücünün kapasitesiyle harici ekipman ihtiyacını ayrı fiyatlandırmak için değerlendirilebilir.



Üreticinin bu tam model koduna atadığı gerçek ürün/gövde görseli. Aynı gövdeli modellerde ortak kullanılır; ayrı etiket fotoğrafı doğrulanmadı.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 1 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	0,75 kW
Çıkış akımı (HD)	4,8 A
Gövde	B
Koruma sınıfı	IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Besleme mekanizmasının tork ihtiyacını 4,8 A HD çıkışla karşılaştırın.

Filtresiz modelde EMC nasıl ele alınır?

Kablo uzunluğu, topraklama ve pano ortamına göre gerekli harici önlemler belirlenir.

TEKLİF TALEBİ

Besleme ünitenizin çalışma şeklini iletin; sürücü seçimini netleştiririm.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD4A8MS21ANSAA

Variable Speed Drive

Delta VFD4A8MS21ANSAA targets workshop feed mechanisms in the 0.75 kW class. This unfiltered IP20 MS300 version suits procurement plans where EMC components are assessed separately as part of the cabinet design. Workshops engineering cabinet filtration separately can evaluate drive capacity and external equipment as distinct quotation items.



Real product/frame visual assigned by the manufacturer to this exact code. Shared by some models; a separate nameplate photograph is unverified.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 1 phase
Motor capacity (HD table)	0.75 kW
Output current (HD)	4.8 A
Frame	B
Ingress protection	IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Compare the feed mechanism's torque demand with the 4.8 A HD output.

How is EMC addressed on an unfiltered version?

Required external measures depend on cable length, grounding and the cabinet environment.

REQUEST A QUOTATION

Describe your feed unit's operating pattern to refine the drive quotation.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.