Delta Electronics · MS300

VFD4A8MS23ENSAA

Frekans Sürücüsü

VFD4A8MS23ENSAA, 0,75 kW sınıfındaki küçük taşıyıcı veya döndürme mekanizmaları için incelenebilecek IP40 MS300 modelidir. Üç faz 230 V giriş ve 4,8 A HD akım, motorun kalkış ihtiyacıyla birlikte değerlendirilerek gereksiz varsayımları azaltır.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	200-240 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	0,75 kW
Çıkış akımı (HD)	4,8 A
Gövde / koruma	A / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Döndürme mekanizmasının ataletini ve hızlanma süresini motor akımıyla birlikte değerlendirin.

Atalet sürücü seçiminde dikkate alınır mı?

Evet. İvmelenme, yavaşlama ve frenleme gereksinimlerini etkilediği için seçimde kullanılır.

TEKLİF TALEBİ

Mekanizma ve çevrim bilgilerini gönderin; 0,75 kW standart sürücü seçimini tekliflendirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD4A8MS23ENSAA

Variable Speed Drive

VFD4A8MS23ENSAA is an IP40 MS300 candidate for small conveying or rotating mechanisms in the 0.75 kW class. Three-phase 230 V input and 4.8 A HD current provide concrete references to assess alongside the motor's starting requirements.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	200-240 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	0.75 kW
Output current (HD)	4.8 A
Frame / protection	A / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Evaluate rotating inertia and acceleration time together with the motor current.

Does inertia matter when selecting this drive?

Yes. It affects acceleration, deceleration and braking requirements and therefore belongs in the assessment.

REQUEST A QUOTATION

Send mechanism and cycle details for a quotation on the standard 0.75 kW drive selection.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.