Delta Electronics · MS300

VFD5A5MS43ANSHA

Frekans Sürücüsü

VFD5A5MS43ANSHA, yüksek frekanslı 2,2 kW tahrikte filtre donanımını ayrı seçmek isteyen projelere yöneliktir. 380-480 V girişli IP20 modelin 5,5 A HD kapasitesi, motor yükü ve makinenin çevrim ihtiyaçlarıyla eşleştirilmelidir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	2,2 kW
Çıkış akımı (HD)	5,5 A
Gövde / koruma	C / IP20
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-1500 Hz (V/f; kapasite düşürme ile)

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz. Yüksek frekansta yalnız V/f; kapasite düşürme uygulanır.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Hız değiştirme sürelerini ve motorun termal izleme yöntemini teklif dosyasına ekleyin.

Motorun termal korunması yalnız sürücü gücüne bakılarak çözülür mü?

Hayır. Motor verileri, çalışma süresi ve mevcut sıcaklık izleme düzeni birlikte ele alınır.

TEKLİF TALEBİ

Devir değişim senaryonuzu iletin; filtresiz 2,2 kW yüksek frekans sürücüsünü değerlendirelim.

Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

Delta Electronics · MS300

VFD5A5MS43ANSHA

Variable Speed Drive

VFD5A5MS43ANSHA addresses high-frequency 2.2 kW projects that specify filter hardware separately. Match the 5.5 A HD capacity of this 380-480 V IP20 model to motor loading and the machine's duty-cycle requirements.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	2.2 kW
Output current (HD)	5.5 A
Frame / protection	C / IP20
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-1500 Hz (V/f; with derating)

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating. High-frequency operation: V/f only, with derating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Include speed-change durations and the motor thermal-monitoring method in the quotation requirements.

Can motor thermal protection be resolved from drive power alone?

No. Motor data, operating duration and the existing temperature-monitoring arrangement must be considered together.

REQUEST A QUOTATION

Describe the speed-change sequence to assess the unfiltered 2.2 kW high-frequency drive.

Manufacturer product record · Manufacturer document

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.