

Delta Electronics · MS300

VFD5A5MS43ENSAA

Frekans Sürücüsü

VFD5A5MS43ENSAA, 2,2 kW standart motor kontrolünde IP40 korumalı MS300 seçeneğidir. Küçük proses pompası veya yardımcı fan değerlendirilirken 5,5 A HD akım, 400 V sınıfı besleme ve motorun sürekli çalışma koşulları birlikte incelenir.



Üreticinin model kaydındaki ortak gövde görseli. Tam kodun ayrı etiket fotoğrafı değildir; bağlantı ve kapak ayrıntıları değişebilir.

TEKNİK VERİLER

Anma beslemesi	380-480 V AC, 3 faz
Motor kapasitesi (HD tablosu)	2,2 kW
Çıkış akımı (HD)	5,5 A
Gövde / koruma	C / IP40
Dahili EMC filtresi	Yok
STO	Dahili
Çıkış frekansı	0-599 Hz

Akım HD (ağır yük) değeridir. Motor, yük ve ortam birlikte doğrulanır; ND kapasitesi olarak kullanılmaz.

UYGULAMANIZ İÇİN SEÇİM

Motorun sürekli akımını, dur-kalk sayısını ve gerekli hız referansı yöntemini belirleyin.

Bu modelde hız referansı yöntemi önceden sabit midir?

Uygulamanın komut ve bağlantı gereksinimleri seçilerek devreye alma sırasında yapılandırılır.

TEKLİF TALEBİ

Proses yardımcınızın çalışma bilgilerini gönderin; 2,2 kW IP40 teklifini hazırlayalım.

[Resmî ürün kaydı · Üretici dokümanı](#)

Automation tarafından resmî kaynaklarla hazırlanmıştır; üreticinin orijinal föyü değildir. Fiyat, stok ve termin teyit edilir.

[Delta Electronics](#) · [MS300](#)

VFD5A5MS43ENSAA

Variable Speed Drive

VFD5A5MS43ENSAA is an IP40 MS300 option for standard 2.2 kW motor control. Assess its 5.5 A HD current and 400 V supply class alongside continuous-duty motor conditions when reviewing a small process pump or auxiliary fan.



Shared frame image from the manufacturer model record. Not a separate nameplate photo; terminals and covers may differ.

TECHNICAL DATA

Rated input	380-480 V AC, 3 phase
Motor capacity (HD table)	2.2 kW
Output current (HD)	5.5 A
Frame / protection	C / IP40
Built-in EMC filter	No
STO	Integrated
Output frequency	0-599 Hz

Current is the HD (heavy-duty) rating. Verify motor, duty and environment together; do not treat it as an ND rating.

SELECTION FOR YOUR APPLICATION

Define continuous motor current, start-stop frequency and the required speed-reference method.

Is the speed-reference method fixed for this model?

The application's command and connection requirements determine how it is configured during commissioning.

REQUEST A QUOTATION

Send the process auxiliary operating details for a quotation on the 2.2 kW IP40 version.

[Manufacturer product record](#) · [Manufacturer document](#)

Automation summary based on official sources; not a manufacturer-issued datasheet. Price, stock and lead time require confirmation.